



INGÅNGAR/UTGÅNGAR

- 20 Digitala utgångar varav
- 8 kan konfigureras som PWM utgångar
- 16 Digitala ingångar varav
- 8 kan konfigureras som
- Frekvensingångar (upp till 255 Hz)
- 4 Valbara digitala in- eller utgångar
- 8 Analoga ingångar (0-5V alt 4-20mA)
- 1 x referensspänning 5V

KOMMUNIKATION

- 1 x CAN-buss CanCom 2.0 B
- 1 x CAN-buss valfri, ex J1939, CANopen
- 1 x Radiomottagare
- 433, MHz eller 2,4 GHz

ÖVRIGT

- Spänningsområde: 10-30 Volt
- IP-klassning: IP69K
- Total belastning: 20A
- Temp: -30 - +50° C (radio -20 - +50° C)
- Mötande kontakter: 5810130029 och 5810130028
- PL-d kategori 3 för stoppfunktion

CANCOM MULTIMODUL 60 SAFETY- SÄKERHETSKLASSAD RADIOMOTTAGARE

I CanCom-serien finns moduler och radiosändare för smart styrning av mobil hydraulik. Nu kommer ett tillskott i form av en kompakt modul med många funktioner. Modulen har även en säker avstängningsfunktion. (PL-d kategori 3).

Modulen är mycket robust och klarar en hård miljö i och med IP69K skyddet som den glasfiberförstärkta kapslingen och kontakten erbjuder. Du kan alltså använda dig av högtryckstvätt med hetvatten. Kapslingen är även tålig mot många av de vätskor som kan förekomma inom fordon och industri.

Tillsammans med Jörgensens övriga I/O-moduler och radiosändare i CanCom-serien kan man enkelt bygga ett komplett styrsystem. Styrsystemet är robust och speciellt anpassat för att klara av krävande driftförhållanden. Exempel på maskiner som kan använda ett sådant system är lastväxlare, kranbilar, slamsugningsbilar etc.

**PL-d
IP69K**

