



## INGÅNGAR/UTGÅNGAR

- 24 x Digitala utgångar (4A) varav
  - 8 kan konfigureras som PWM utgångar
  - 2 kan bilda en H-brygga
- 24 x Digitala ingångar varav
  - 8 kan konfigureras som
  - Frekvensingångar (upp till 255 Hz)
- 8 x Analoga ingångar (0-5V)
- 1 x referensspänning 5V

## KOMMUNIKATION

- 1 x CAN-buss CanCom 2.0 B
- 1 x Radiomottagare 433/418 MHz
  - BNC kontakt för antenn

## ÖVRIGT

- Spänningsområde: 10-30 Volt
- IP-klassning: IP65
- Total belastning: 20A
- Temp: -30 - +50° C (radio -10 - +50° C)
- Mötande kontakter: DIN EN 175 301-801

## TILLBEHÖR

- Mötande kontakt-kit
- 1/4 antenn
- 1/2 antenn

## RADIOMOTTAGARE MED MÅNGA I/O

I CanCom-familjen finns moduler och radiosändare för smart styrning av mobil hydraulik. Modulen är robust med IP 65, och är dessutom ingjuten i PUR-plast för att motså vibrationer och fukt på bästa sätt.

Denna modul lämpar sig väl för maskiner med krav på många ingångar och utgångar utan att för den delen ta stor plats.

Den flexibla programvaran gör att sändaren lämpar sig för såväl enkla applikationer, som för kontroll av applikationer med flera funktioner. Det är enkelt att programmera funktionerna via gratisprogramvaran CanPro.

Tillsammans med Jörgensens övriga produkter i CanCom-serien kan du enkelt och kostnadseffektivt bygga ditt styrsystem.

