




Specifikation		Specification	
Matningsspänning	Power supply	10-30	VDC
Spänningsrippel	Voltage ripple	<3	V t-t
CAN protokoll	CAN protocol	2.0B	150Kbit
CAN drivkrets	CAN driver	82C251	Philips
I/O adress	I/O address	Fixed	ID
Kabelkontaktidon	Cable connectors	Han R23	Harting
I/O kontaktidon (A/D)	I/O connectors (A/D)	H-BE 24	EPIC
Operativsystem	Operating system	CanCom	CanPro
CPU	CPU	98AZ60	Motorola
Flashminne	Flash memory	60	kB
Kapsling	Housing	Grey	Aluminium
Egenförbrukning	Internal consumption	50	mA
Vikt	Mass	1100	g
Omgivningstemp.	Operating temp.	-30 - +80	Celcius
Omgivningstemp.Radio	Operating temp.Radio	-20 - +60	Celcius
Mått (HxLxB)	Size (HxLxW)	110x144x58	mm
IP-klass	IP class	IP 65	
Utgångar		Output	
Antal utgångar	Number of outputs	18	Digital
Antal I/O	Number of I/O	2	Digital
Belastbarhet	Maximum load	2000	mA / IO*
Övertemp skydd.	Overtemp protected	+150	Celcius
Kortslutningsskydd	Short circuit protect	8	A
Återställning av skydd	Reset protection	Interrupt power	Automatic
Aktiveringstid	I/O response time	20-50	ms
		* Max 10A totally for the module	
Ingångar		Inputs	
Antal ingångar	Number of inputs	3	Digital
Ingångs resistans (DI)	Input resistance (DI)	3,2	kohm
ingång aktiv "0"	Input activated "0"	<1	VDC
Ingång aktiv "1"	Input activated "1"	>3	VDC
Buss uppdateringstid	Bus update time	50	ms
Tid mellan inläsningar	Input capture	20-50	ms
Frekvensingång	Frequency counter	0-255	Hz
EMC:		2004/108/EG	
Emission CISPR 25	Emission CISPR 25	EN 55011	EN 61000-6-4
Immunitet	Immunity		EN 61000-6-2
ISO 11452-5	Stripline RF immunity	150V/m	10 KHz-200 MHz
ISO 11452-2	Radiated RF immunity	150V/m	200-1000 MHz
ISO 11452-2	Radiated RF immunity	125V/m	1-4.2 GHz
ISO 11452-2	Radiated RF immunity	50V/m	4.2-18 GHz
ISO 7637-2	24V system	Pulse	1,2,3a,3b,4,5
ISO 7637-3	12-24V system	Pulse	3a,3b
EN 61000-4-2	ESD	Air/Contact	8/4 KV



CanCom® Multimodul V4.4

Modulen är hermetiskt ingjuten i ett stabilt kontakthus av aluminium för att motstå påfrestningarna i mobila miljöer som, fukt och vibrationer. Modulen programmeras med *CanPro* V3.xx eller V4.xx

- Inbyggd radiomottagare radiofrekvens 433,92 MHz
Radiomanövrering från tex. HT-12 handsändare eller med *CanCom*® TX kort samt Bluetooth vi extern mottagare
BNC kontakt för antennanslutning
- CAN bus anslutning för programmering och anslutning till övriga *CanCom*® produkter.
- 20 digitala utgångar varav 2 kan konfigureras som PWM utgångar med öka/minska funktion.
- 2 av utgångarna kan ställas som digitala ingångar
- 3 Digitala ingångar, även för frekvensräkning 0-255Hz

IN / UT gånger på CanCom® Multimodul

Modul id 20: Radio låg 1-8

Modul id 21: Radio hög 9-16 (A,B,C)

Radion programmeras med id 20 och 21 (i ID-rutan på CanPro)
OBS: vid sändning från CanCom TX skall CL vara byglad på sändarkortet.
Data in till multimodulen som kommer via CAN kontakten med ID 20,21 har prioritet över data som kommer via radioingången

OBS: Om radion används så måste radio id:t användas in i något (valfritt) villkor i modulen. I annat fall kan det bli konstiga värden i analysen i CanPro.

Modul id 22:

UT (I/O):	1	2	3	4	5	6	7	8
IN:		2	3					
Modulstift:	2	12 ¹	14 ¹	3	4	5	6	7

Modul id 23:

UT (I/O):	1	2	3	4	5	6	7	8
Modulstift:	8	10	11	13	15	16	17	18

Modul id 24:

UT (I/O):	1	2	3 ⁴	4 ⁴	5 ²	6 ²	7 ²	8 ^{2,5}
IN:					5	6 ³	7	
Modulstift:	19	20	21	22	9	23	24	

+ 10-30V Stift 1 i den 24 poliga kontakten

- Kantblecket i den 24 poliga kontakten -

(även anslutet till modulens hölje, vid behov av galvanisk skiljning finns det en isoleringssats att beställa)

- ¹ = Valbar som in eller utgång.
- ² = 5, 6 7, 8 har inga fysiska utgångar men kan konfigureras som utgångar om man vill använda dessa som "buss flaggor".
- ³ = Denna ingång kan inte användas som frekvensingång
- ⁴ = Utgångarna kan användas som PWM med INC,DEC funktion (se speciell sida)
- ⁵ = Om denna port sätts som ingång speglas INC,DEC värdet ut på denna port. Värdet kan varieras mellan 0-254. Uppstartsvärde samt då flagga 30 i ID24 är uppfyllt blir alltid 127.
- Modul 22-24 har 32 internflaggor vardera.
- Belastning, Max 2A / utgång, men ej över 10A totalt för hela modulen.
- Spänning för aktivering av ingång 2-30V, inre resistans 2,5Kohm (1-12mA)
- Utgångarna är skyddade mot överbelastning och kortslutning.
- Modulen är terminerad med 120Ω internt.

Matningsspänning och CAN signaler är anslutna i den 4-poliga Hirschmannkontakten

1 CAN HI

2 CAN LOW

3 + 10-30VDC (+ Kan även anslutas på den **24 poliga kontaktens stift 1**)

4 - (- Kan även anslutas på den **24 poliga kontaktens gavelstift**. Multimodulens kapslingen är även ansluten till -)

INC/DEC PWM funktion i Multimodul V3.xx

I moduladress 24 kan 2 utgångar väljas som PWM utgångar genom att dessa anges som -Ej Ansluten - i modulkonfigurationen.

I/O 3	-Ej Ansluten -
I/O 4	-Ej Ansluten -

Modul id 24:

UT (I/O):	1	2	3	4	5	6	7	8
IN:					5	6	7	
Stift:	19	20	21	22	9	23	24	

(Är Digital in, Digital ut eller Frek. räknare vald så fungerar utgång 3 och 4 samt flagga 27-32 som vanligt. (PWM funktionen är urkopplad)
Om port 8 ställs som ingång så visas INC,DEC-värdet där om man behöver det på CAN-bussen.

Utgångarna styrs från följande **flaggor** i moduladress 24

Då villkoren i Flagga **32** stämmer vandrar ”utstyringspunkten” mot stift 22 med den steghastighet och upplösning som önskas enligt inställt konstantvärde. PWM signalens aktuella nivå behålls när villkoret ej längre stämmer.

Då villkoren i Flagga **31** stämmer vandrar ”utstyringspunkten” mot stift 21 med den steghastighet och upplösning som önskas enligt inställt konstantvärde. PWM signalens aktuella nivå behålls när villkoret ej längre stämmer.

Steghastigheten är 25ms, och upplösningen för varje PWM utgång 3060 steg

$3060/\text{konstantvärde} \times 0.025 = \text{stig/falltid}$ i sekunder från minvärde till maxvärde

Exempel:

Konstantvärde 1 = $3060 / 1 \times 0.025 = 76.5$ sekunder stig/falltid

Konstantvärde 8 = $3060 / 8 \times 0.025 = 9.5$ sekunder stig/falltid

Konstantvärde 50 = $3060 / 50 \times 0.025 = 1.5$ sekunder stig/falltid

Då villkoren i flagga **30** stämmer Nollställs ”Utstyringspunkten” genast utan fördröjning till origo, dvs. PWM signalernas aktuella nivå stängs av, om flaggans värde är 1. Om man önskar en nedrampning av signalen så kan man sätta ett konstantvärde när flaggan är sann som motsvarar falltiden, från matningsspänning till 0V, i hundradels sekunder. Ex. om flaggan avslutas med villkoret SÄTT KONSTANTVÄRDE = 20 fås en falltid på 2 sekunder.



Då villkoren i flagga **29** stämmer kommer flaggans värde att motsvara Z-toleransen i % av 255. Exempel: Värdet 10 motsvarar 3,9% ($10/255 \times 100$)
OBS: Z-tolerans värdet måste vara mindre än eller lika med värdet i flagga 28

Då villkoren i flagga **28** stämmer kommer flaggans värde att motsvara startvärdet i % av 255. Exempel: Värdet 50 motsvarar 19,6% PWM ($50/255 \times 100$)
OBS: Startvärdet måste vara lika med eller större än Z-toleransvärdet i flagga 29

Då villkoren i flagga **27** stämmer kommer flaggans värde att motsvara Maxvärdet i % av 255. Exempel: Värdet 200 motsvarar 78,4% PWM ($200/255 \times 100$)

Flaggorna kan programmeras med modulens ingångar, radioingångar, timer, följ, sätt etc. PWM frekvensen är 150 Hz (ej ställbar).

Version 3.40 och senare har inbyggd boot-loader, vilket innebär att det är möjligt att uppdatera Multimodulens operativsystem via CAN-bussen med programmerare (version 3.4 eller senare).



SPECIALFUNKTIONER

Funktionen SIM (SIMulate module) i ID 23

Med funktionen SIM kan man spegla ut åtta flaggor från ID 23 på bussen med valfritt ID. För att aktivera funktionen skriver man följande i modulkommentaren för ID 23: \varnothing SIM, ID, FL där ID är det ID man vill att flaggorna skall få (01-25). Skrivs alltid med två siffror och där FL är den första flaggan (av åtta i en följd) man vill spegla ut (01-25). Skrivs alltid med två siffror

Ex.) Flagga 5 och frammåt vill man ha på ID 9. I modulkommentaren skriver man då \varnothing SIM,09,05. Då kommer flagga 5-12 skickas ut på ID 9.

Funktionen COUNT i ID 23 Flagga 20 & 21

Flagga 20 kan användas som en uppräknare. När flaggan blir sann räknas flaggans värde upp med ett. När flagga 21 är sann nollställs räknaren i flagga 20.

Funktionen aktiveras med att skriva COUNT i kommentaren för flagga 20.

Räknaren börjar alltid med 0 efter spenningsbortfall.

Ex. 1) Räknaren räknar upp när ingång ID22:2 = 1 och nollställs då ingång ID22:3 = 1 eller räknaren är större än 25.

Lägg märke till SIM-funktionen i modulkommentaren som gör att räknaren kommer

att finnas på bussen på ID1:1.

Sätts om	ID	Typ	Kommentar	I/O	Typ	Kommentar	är	
	22	Digitalmodul		2	Digital in		=	1

Sätts om	ID	Typ	Kommentar	I/O	Typ	Kommentar	är	
	22	Digitalmodul		3	Digital in		=	1
ELLER	23	Digitalmodul #SIM,01,20		20	COUNT UP		>	25

Ex. 2) Räknaren är som förut men räknar inte högre än 10.

Sätts om	ID	Typ	Kommentar	I/O	Typ	Kommentar	är	
	22	Digitalmodul		2	Digital in		=	1
ELLER	23	Digitalmodul #SIM,01,20		20	COUNT UP		=	10
SÄTT		Konstantvärde		1			=	1

Installationsanvisning:

Montering:

Modulen kan monteras i valfri position.
Vid installation av Modulen skall modulens hölje ha god elektrisk kontakt med fordonets ram.
Se till att kablage och kontakter tätar mot modulen, så att vatten inte kan tränga in i modulen.

Elektrisk installation:

Avsäkra modulen med maximalt 10 Ampere.
Kontaktdonens märkström är 16 Ampere.
Modulen har inbyggd CAN terminering.

Övrig:

Modulen är hermetiskt ingjuten i PUR.
Kapsling: Pulverlackerad aluminium.
Modulens hölje är anslutet till -

Declaration of Conformity according to the EMC directive 2004/108/EG

Försäkran om överensstämmelse enligt EMC direktivet 2004/108/EG

By signing this document the undersigned declares as manufacture that the equipment in question complies with the protection requirements of directive(s)

Genom att underteckna detta dokument försäkras undertecknad såsom tillverkare att angiven utrustning uppfyller skyddskraven i rubricerade direktiv

CanCom Multimodule

EN 61000-6-4	Radiated RF emission	
CISPR 25:2002	Conducted RF emission	
EN 61000-6-2	Industrial immunity	
ISO 11452-5 (95/54/EG)	Stripline RF immunity 10KHz-200MHz	150V/m
ISO 11452-2 (95/54/EG)	Radiated RF immunity 200MHz-1GHz	150V/m
ISO 11452-2 (95/54/EG)	Radiated RF immunity 1GHz-4.2GHz	125V/m
ISO 11452-2 (95/54/EG)	Radiated RF immunity 4.2GHz-18GHz	50V/m
ISO 7637-3 puls 3a,3b	Conducted transients on signal lines	
ISO 7637-2 puls 1,2,3a,3b,4,5	Conducted transients on signal lines	
EN 61000-4-2	ESD (4kV contact, 8kV Air)	
EN 61000-4-8	Magnetic field (50Hz 30A/m)	



Jörgensen Industri Elektronik AB

Järnvägsgatan 1 535 30 Kvänum Sweden

Phone +46 512 92229 Fax +46 512 92115

www.jorgensen-elektronik.se

22.09.2008

Morten Jörgensen