

HT12



KOMMUNIKATION

Frekvens 433 MHz

Yttre antenn

Räckvidd 150-300 meter

MANÖVRERING

6 Knappar

1 Dödmansknapp

1 Shift-knapp

ÖVRIGT

Drift temperatur: -40°C till +55°C

IP-klass: IP65

Dimensioner: 110x60x35mm

Vikt: 260g (inkl. batteri)

Batteri: 9V

ROBUST TROTJÄNARE

I CanCom-familjen finns moduler och radiosändare för smart styrning av mobil hydraulik. Välbekant för många är vår trotjänare HT12. En radiosändare där prestanda och robusthet är prioriterade.

Sändaren drivs med ett 9V batteri, alkaliskt eller uppladdningsbart. En lysdiod på ehetens topp varnar när radiosändaren används med dåligt laddat batteri. Sändaren läses till mottagare med en gemensam kod för en säker användning.

Den flexibla programvaran gör att sändaren lämpar sig för såväl enkla applikationer, som för kontroll av applikationer med flera funktioner. Det är enkelt att programmera funktionerna via gratisprogramvaran CanPro.

Tillsammans med Jörgensens CanCom multimodul 30 får du en mycket kostnadseffektiv lösning. Du kan programmera analoga eller digitala ingångar och digitala eller PWM utgångar. Styrsystemet är robust och speciellt anpassat för att klara krävande driftförhållanden.